



Baignoire pour Grands-Brûlés à Hauteur Variable

REF. 4854.00

Grâce à la hauteur variable de sa cuve et à son élévateur de civière, cette baignoire s'adapte à chaque typologie de soin. Les sangles démontables en Silicone de la civière permettent d'accéder aux différentes zones corporelles du patient, tout en lui garantissant un maintien optimal. Un dispositif de guidage assure un transfert souple et sécurisé de la civière vers le chariot porte-civière.

Toute la conception de la baignoire est faite pour répondre à une éxigence d'efficacité des soins et de réassurance du patient



REVAL LE BIEN-ÊTRE DURABLE



Traitement des Grands-Brûlés















Baignoire pour Grands-Brûlés à Hauteur Variable

REF. 4854.00

L'ensemble comprend une cuve à hauteur variable, actionnée par vérins électriques, un élévateur de civière et une civière à sangles souples en Silicone.

Cet ensemble peut être fixe ou mobile. (pieds vérins ou roulettes avec freinage et guidage directionnel).

DESCRIPTION:

CUVE:

Cuve en acier inoxydable 316L.

Châssis tubulaire en acier inoxydable.

Capacité en eau: 650 litres

Poids chargé: 900 kg
La baignoire grands-brûlés comprends :

- 1 vidange disconnectée pilotée par une vanne motorisée.
- 1 électrovanne de douchette.
- 1 électrovanne de remplissage.
- 1 bec de remplissage.
- 1 douchette de lavage avec réglage de débit et vanne d'arrêt.
- 1 pupitre de commande électrique comprenant les commutateurs Marche/Arrêt, le régulateur de température et les voyants d'alarme pour la température de l'eau.
- 2 télécommandes 4 fonctions pour l'élévation de la cuve et l'élévation de la civière.
- 2 sondes de niveau d'eau (1 haute et 1 basse) qui permettent l'arrêt automatique de remplissage et l'arrêt du chauffage en cas de manque d'eau.
- Sécurités: voyants alarmes de température, mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlures.

CIVIERE:

La civière est composée d'une structure tubulaire en acier inoxydable 316L avec appui-tête réglable en inclinaison.
Les sangles en Silicone supportant le patient sont facilement déccrochables, permettant aux praticiens d'atteindre les différentes parties du corps à traiter.

La civière est équipée de 4 rouleaux permettant le transfert horizontal vers le chariot de transfert.

Dimensions de la civière:

Longueur intérieure/extérieure : 190 cm / 198 cm
 Largeur intérieure/extérieure: 66 cm / 76 cm

ELEVATEUR DE CIVIERE:

L'élévateur de civière intégré dans la cuve est actionné par 2 vérins électriques fonctionnant silmultanément.

OPTIONS

• Régulation de température :

Cette option permet de maintenir la température de l'eau pendant une période longue.

Deux résistances situées sous la cuve sont controllées par un régulateur de température. Celui affiche la température de l'eau avec une précision de 0.1°c et permet de régler une température d'eau souhaitée.

Stérilisation UV :

Un stérilisateur UV, situé sur le châssis de la baignoire permet d'alimenter en eau stérile la cuve et la douchette de lavage. Le stéilisateur UV fonctionne uniquement lorsque le remplissage ou la douchette de lavage sont actionnés.

REFERENCES:

4854.00 Baignoire Grands-Brûlés à hauteur variable

OPTIONS:

8100.00 Stérilisation UV

4854.20 Regulation/Maintien de la température de l'eau. 4854.30 Roulettes avec freins et système de guidage directionnel bi-centralisé.

Possibilité d'avoir des commandes au pieds situées sur le châssis permettant de contrôler certaines fonctionnalités. Possibilité de définir d'autres dimensions de cuve et civière.

ACCESSOIRE:

5160.00 Chariot porte-civière à hauteur variable électrique.





