

Douche & Bain

Soflex électrique

Fauteuils élévateurs
d'hygiène

Polyvalence et facilité d'utilisation



Fauteuil de douche pour la douche et la toilette

REF. 5605.00

Transfert des patients, accès aux toilettes ou à la douche, soins corporels, en toute sécurité grâce à un équipement polyvalent et confortable.



Soflex électrique 5605.00
avec option repose-jambes 5600.50



REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

FABRICATION
FRANÇAISE
DEPUIS 1976

Soflex

POINTS FORTS



Assise échancrée



Option seau réf. 5600.10



Option repose-jambes réglable

- Un appui-tête réglable en hauteur avec des ailettes réglables pour le maintien de la tête du patient.
- Un appui-pieds amovible, réglable en hauteur pouvant se transformer en repose-jambes pour le confort du patient.
- Une assise échancrée et confortable facilitant la toilette de siège, l'adaptation d'un bassin ou l'accès direct sur la cuvette des toilettes.
- Un faible encombrement au sol et quatre roues pivotantes freinées.
- Un vérin puissant pour lever sans effort les patients pesant jusqu'à 135 kg.



Coffret électrique étanche



Appui-tête réglable



Télécommande IPX6

Fauteuil de douche pour la douche et la toilette

REF. 5605.00

*Dimensions identiques pour les deux versions Soflex hydraulique et électrique



Caractéristiques

- Structure tubulaire en acier avec revêtement Rilsan gris.
- Roulettes pivotantes Ø125mm avec freins.
- Poignées de poussée.
- Accoudoirs de sécurité rabattables avec verrouillage.
- Appui-pieds rabattables et réglables en hauteur.
- Appui-tête amovible et réglable en hauteur.
- Hauteur variable et inclinaison par vérin électrique 24V IP66.
- Batteries lithium 24 V - 2,7Ah.
- Batterie lithium étanche de très grande autonomie.
- Télécommande 6 fonctions IPX6.
- Coffret électrique étanche IPX6.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Bouton de montée et descente de secours électrique.

Capacités - Performances

- Patients pesant jusqu'à 135 Kg.
- Poids total de la chaise : 46,6 Kg
- Autonomie : 64 cycles montée/descente à 90Kg
- Temps de recharge : 3h pour des batteries totalement déchargées
- Hauteur minimale du siège : 50 cm
- Amplitude de levage : 55 cm
- Angle d'inclinaison du siège : 1 à 10° puis 10 à 30°
- Réglage en hauteur de l'appui-tête : 13 cm
- Réglage en hauteur de l'appui-pieds : 10 cm

Conformité

Marquage CE directive 93/42/EEC (dispositifs médicaux)

OPTIONS ET EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

5600.10



Seau avec rails de guidage.

5600.20



Ceinture de maintien abdominale.

5600.21



Jeu de 2 protections étanches pour ceinture de maintien.

5600.30



Sangles de maintien pour patients agités.

5600.60



Bac à shampooing réglable et amovible.

5600.70



Bouchon d'assise adaptif.

5600.80



Ensemble coussin d'assise + dossier.

5600.50



Repose-jambes réglable